


LISTBEL V25-S-FLAT-0 400

Nastri / Belts



Dimensioni listelli/ Listel dimensions

Valore / value		
A	mm	1400
B	mm	1000
C	mm	200
D	mm	400
α	°	



Caratteristiche del nastro / Belt characteristics

	Um	Norme / norms	Valore / value
Peso / weight	Kg/m ²		-
Carico di rottura / tensile strenght	Kg/cm		400
Adesioni coperture / adhesions cover	N/mm	DIN 22102	≥ 4,5
Adesioni tela tela / adhesions fabric to fabric	N/mm	DIN 22102	≥ 5
Spessore coperture superiore / top cover thickness	mm	DIN 22102	3
Spessore coperture inferiore / bottom cover thickness	mm	DIN 22102	0
Spessore totale / total rhickness	mm	DIN 22102	6
Numero tele / fabric number	n°	DIN 22102	3
Composizione tessuto / fabric composition		DIN 22102	EP 125
Diam. tamburo motore / min. diam. motor pulley	mm		-
Diam. tamburo di coda / min. diam. tail pulley	mm		-
Temperatura di esercizio / operating temperature	min. / max °C		-

Caratteristiche delle coperture / Cover characteristics

	Um	Norme / norms	Valore / value
Grado copertura / cover grade		DIN 22102	-
Carico di rottura / tensile strenght	Mpa	DIN 22102	14
Allungamento a rottura / elongation at breaking	%	DIN 22102	400
Perdita all'abrasione / abrasion loss	mm ³	DIN 22102	200
Durezza / hardness	SH/A		-

Tabella Tolleranze / Table Tolerances

	da / from	a / to	Um	tolleranze / tolerances
Durezza / hardness	-	-	SH/A	± 5
Larghezza	-	-	mm	± 10
Spessore totale / Total thickness	-	-	mm	± 0,8